

Sendes til:	Benyttes ved:
Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev E-mail: Raadhus@99454545.dk	Bygninger skal kortlægges for PCB-holdige materialer hvis screeningen viser mistanke om forekomster af PCB-materialer. Screening foretages i skema: Screening for PCB-holdigt affald. Se mere i affaldsbekendtgørelsens kapital 13. Skemaet indsendes til Brønderslev Kommune.

Hvor er kortlægningen udført ?	
Adresse:	
Matrikelnummer:	Ejerlav:
Ejer:	
Hvornår er ejendommen opført:	Hvornår er ejendommen eventuelt renoveret:

Hvem udfører kortlægningen ?	
Virksomhed:	Kontaktperson:
Adresse:	
Telefon:	E-mail:
Hvornår er kortlægningen udført:	

Hvordan udføres kortlægningen ?
Hvilke bilag er vedlagt ? <input type="checkbox"/> Kortlægningsrapport <input type="checkbox"/> Materialeanalyser <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/> Billede af det PCB-holdige materiale
Hvis det ikke fremgår af en kortlægningsrapport skal følgende felter udfyldes:
Hvordan er det PCB-holdige materiale identificeret ? Mærkning, skiltning eller andre tiltag.
Hvordan fjernes det PCB-holdige materiale ?
Hvordan håndteres det PCB-holdige materiale ?

Gruppering af PCB-holdigt affald

PCB og bly indgår ofte i det samme affald. PCB og blyaffald inddeles i 4 grupper opdelt efter de højeste målte koncentrationer i affaldet. I tilfælde af blandet affald klassificeres alt affaldet som det affald der har den højeste målte koncentration. PCB-affald og blyaffald skal kildesorteres på stedet.

Gruppe	Koncentration (mg/kg (ppm))	Anvisning
Gruppe 1	PCB _{total} ≤ 0,1 Bly ≤ 40	Kan klassificeres til genanvendelse efter anmeldelse til Brønderslev Kommune
Gruppe 2	PCB _{total} 0,1 - 50 Bly 40- 2500	Brændbart affald henvises til forbrændingsanlægget AVV i Hjørring. Deponeringseget affald (f.eks. beton) anvises til AVVS deponeringsanlæg.
Gruppe 3	PCB _{total} ≥ 50 Bly ≥ 2500	Farligt affald. Alle typer affald henvises til Modtagestation Vendsyssel. Bemærk der er særlige emballeringsregler* når PCB > 1.000 mg/kg
Gruppe 4	Blandinger	Blandinger af farligt PCB (gruppe 3) og/eller bly med andet affald skal betragtes som farligt PCB- eller blyaffald og anvises til Modtagestation Vendsyssel.

Hvad er den forventede affaldsmængde og typer ?

De mest almindelige typer er fortrykt.

Typer af PCB affald	Mængde ton	Gruppe	Højst målte koncentration mg/kg (PCB-total)	Modtageanlæg
Fugemasse				
Termoruder				
Beton og mørtel				
Murbrokker				
PCB-holdigt olie				
Dragter og filtre				
Letbeton				
Træ				
Puds (maling)				

Dato:	Bygherre/anmelder:
-------	--------------------

*Emballager og containere til PCB-holdigt affald skal tydeligt mærkes på hver side med teksten "PCB-holdigt affald". Mærkaten skal være mindst 60 x 20 centimeter og gul med sorte bogstaver. Emballagerne skal være lukkede eller overdækkes med presenning, så der ikke kommer nedbør i dem.